



CAM-LOK®
High-Temperature Connectors

for cable size #2-4/0, 120 V, rated up to 400 A continuous, 670 A intermittent

耐高溫焊接接頭和插座適用於點銲、弧銲工、熱處理、動力設備和配電盤。降低工廠停機維修期及提高工作效率，耐高溫接頭為您提供安全和可靠的選擇。



外牙+內牙採銅質接點提高穩定性和效率。

THE E1012 SERIES FEATURES

- ✓ 耐熱等級：
 - 絕緣套管耐熱溫度 356°F(180°C)
 - 插座耐熱溫度 356°F(180°C)
- ✓ 高傳導性
- ✓ 易於連接
- ✓ 套管和 Pin 採用耐高溫材料。
- ✓ 接點上使用雙重固定端子，提高固定力道。
- ✓ 另可選用鍍銀接點，可減少氧化。

ORDERING INFORMATION

HIGH TEMPERATURE CONNECTORS

Complete Kit Number	Double Set-Screw Contact	Insulator	Pin No.
Male E1012-88	200639-4 Brass	101037-2	100091-22
Female E1012-98	200641-10 Brass	101036-2	100091-22
Male E1012-85	200639-9 Brass (鍍銀)	101037-2	100091-22
Female E1012-95	200641-11 Brass (鍍銀)	101036-2	100091-22

HIGH TEMPERATURE PANEL-MOUNTED RECEPTACLES

Male	E1012-508
Female	E1012-502