



<b>型號</b>	<b>AV-OL-FL864</b>
認證	符合 FAA L864 Type B
消耗功率	紅光 LED 6 W (閃爍模式)
亮度	2,000 cd
電壓	110-240VAC
適用環境溫度	-40 ~ 80°C
水平光輸出角度	360°
垂直光輸出角度	3°
光電開關	內建
閃爍器	內建
GPS 同步閃爍	可選配
迴路保護裝置	內建
本體材質	7 層粉體塗裝鋁合金
燈罩材質	耐撞擊抗 UV 壓克力
保護等級	IP68
燈具尺寸	230 x 151 mm
燈具重量	5.5 kg
抗濕度	0~100% 符合 MIL-STD-810F
抗風速	150mph(每小時 240 公里)
附電源線	3 芯, 2.5mm, 三公尺長 H07RN-F600/100V

- ▶符合 FAA L864 Type B, 2,000cd
- ▶符合 ICAO Type B 2,000cd
- ▶保護等級 IP68
- ▶內建光電開關無需另外安裝
- ▶內建閃爍器
- ▶可線控同步閃爍
- ▶可選配太陽能板及電池
- ▶可選配 GPS 同步閃爍
- ▶可選配直流絕緣一般用 I/O
- ▶可選配 RS422/485 界面通訊埠
- ▶可選配軍規 IR LED, 飛機駕駛員可於夜間經由夜視鏡看到航障燈

