



# LED 中照度航空障礙燈 ICAO Type B 紅光閃爍 / Type C 紅光常亮



型號	AV-OL-IMB-UM-R 紅光閃爍	AV-OL-IMC-UM-R 紅光常亮
認證	符合 ICAO Type B	符合 ICAO Type C
亮度	2,000 cd	2,000 cd
消耗功率	LED 6W (閃爍模式)	LED 27W (Peak)
電壓	110-240 VAC	110-240 VAC
適用環境溫度	-40~80°C	-40~80°C
水平光輸出角度	360°	360°
光電開關	內建	內建
閃爍器	內建	常亮不用閃爍器
迴路保護裝置	內建突波保護	內建突波保護
GPS 同步閃爍	可選配	常亮不用 GPS 同步閃爍
本體材質	七層粉體塗裝鋁合金	七層粉體塗裝鋁合金
燈罩材質	耐撞擊抗 UV 壓克力	耐撞擊抗 UV 壓克力
保護等級	IP68	IP68
燈具尺寸	230 x 151 mm	230 x 151 mm
燈具重量	5.5 kgs	5.5 kgs
抗濕度	0~100% 符合 MIL-STD-810F	0~100% 符合 MIL-STD-810F
抗風速	150 mph (每小時 240 公里)	150 mph (每小時 240 公里)
附電源線	3 芯,2.5mm,三公尺長 H07RN-F600/100V	3 芯,2.5mm,三公尺長 H07RN-F600/100V