



- ▶ 符合 ICAO
 - Runway Edge(跑道燈)
 - Threshold (起點燈/終點燈)
 - Approaching 接近燈 – 閃爍或常亮
- ▶ 符合 FAA L861 白光 275 cd
- ▶ 使用 16 顆多焦點 LED
- ▶ 符合 MIL-STD-810F
耐震且適用於高溫,潮溼等惡劣場所
- ▶ 可設定亮度: 低照度 (10%)
中照度 (30%)
高照度 (100%)
- ▶ 無太陽光下點燈時間:
 - 定光-符合 FAA L-861 規範:
 - 低照度 > 320 小時
 - 中照度 > 130 小時
 - 高照度 > 50 小時
 - 定光-符合 ICAO 規範:
 - 低照度 > 170 小時
 - 中照度 > 110 小時
 - 高照度 > 60 小時

型號	AV-425
認證	符合 ICAO 紅光 25cd 符合 FAA L-861 白光 275 cd
可選用 LED 光源	紅色,綠色,白色,黃色,藍色
電壓	12V
適用環境溫度	-40 ~ 80 °C
水平光輸出角度	符合 FAA L-861
垂直光輸出角度	符合 FAA L-861
最大亮度	紅色定光 25 cd ; 綠色定光 370 cd 白色定光 275 cd; 黃色定光 92.5 cd
迴路保護裝置	內建
蓄電池	12V/24Ah 密封鉛酸電池(SLA)
太陽能板	內建 4 片多晶矽/抗 UV 處理太陽能板 輸出功率 18W
本體材質	七層粉體塗裝鋁合金
燈罩材質	抗 UV LEXAN®Polycarbonate
保護等級	IP68
燈具尺寸	(H)507 x (W)155mm
燈具重量	14 kg
抗濕度	0~100% (符合 MIL-STD-810F)
抗風速	160mph (每小時 256 公里)
耐震	符合 MIL-STD-202G

