

4-9NM 海事燈/船舶進港導航燈

16 顆高效能 LED
及多焦點鏡面

抗 UV
Polycarbonate
鏡面



驅鳥釘

內建光電開關

電鍍鋁本體

▶可適用於海事燈或船舶進港導航燈

▶可設定 LED 光源: 紅,綠,白,黃四種光源同時投射

▶例如: 船隻航行於綠色或紅色 LED 閃爍範圍內,
表示船隻偏行,需駛往白色照射範圍內,
依此導引進港

規格	SL-155-NPS
認證	符合 IALA 海事燈標準
LED	16 顆高效能 LED
可設定 LED 光源 (同時投射)	紅色, 綠色, 白色, 黃色
亮度	紅色 1,140cd / 黃色 677cd 綠色 2,127cd / 白色 2,110cd
閃爍模式	可設定閃爍模式
可視距離	4-9 NM+ (海浬) (7.41 ~16.6+公里)
電壓	12V
適用環境溫度	-40 ~ 80 °C
水平光輸出角度	360°
垂直光輸出角度	5°
迴路保護	內建
本體材質	電鍍鋁
燈罩材質	抗 UV LEXAN®Polycarbonate
保護等級	IP68
燈具尺寸	(H)255x (W)235mm
燈具重量	3.8 kg
太陽能板/蓄電池	可選配
GSM 系統	可選配 GSM 行動電話遠端監控系統
AIS 船舶定位系統	可選配 AIS 船舶定位系統

