

## PFM3L~15L

- ▶ 本體材質:鑄鋁+環氧樹脂粉體耐蝕塗裝
- ▶ 耐熱強化玻璃燈罩
- ▶ 保護等級:NEMA 4X, IP66
- ▶ UL1598 適用一般照明
- ▶ UL1598A 適用船上照明使用(防水,耐蝕,耐震)
- ▶ LED 色溫: 5000K, (白光) 70 CRI
- ▶ 電壓: 120-277VAC, 50/60Hz



型號	LED 流明	LED 瓦數	燈效率 LM/Watt	功率因素	可替代鈉光燈泡
PFM3L	3,189	28W	114	>0.9	70W-100W
PFM5L	5,183	45W	115	>0.9	100W-150W
PFM7L	7,095	62W	114	>0.9	150W-175W
PFM9L	9,132	79W	116	>0.9	175W-250W
PFM11L	11,107	99W	112	>0.9	250W-400w
PFM13L	13,100	112W	117	>0.9	400W+
PFM15L	15,181	131W	116	>0.9	450W+

## PFM25L & PFM50L

- ▶ 本體材質:鑄鋁+環氧樹脂粉體耐蝕塗裝
- ▶ 耐熱強化玻璃燈罩
- ▶ 保護等級:NEMA 4X, IP66
- ▶ UL1598 適用一般照明
- ▶ UL1598A 適用船上照明使用(防水,耐蝕,耐震)
- ▶ LED 色溫: 5000K, (白光) 67 CRI
- ▶ 電壓: 90-305VAC, 50/60Hz



PFM25L



PFM50L

型號	LED 流明	LED 瓦數	燈效率 LM/Watt	功率因素	可替代鈉光燈泡
PFM25L	32,041 (3x3)	263W	121	>0.9	750W-1000W
PFM50L	64,082 (3x3)	531W	120	>0.9	1500W