



航障燈結合藍牙功能

- 可透過藍牙遠距離在地面偵測航障燈狀態, 提升安全性且節省維護時間及人力成本
- 藍牙連接手機偵測功能
 - ① 偵測 LED 是否故障
 - ② 偵測電池狀態
 - 綠燈: 電池容量大於 60%
 - 黃燈: 電池容量 20% ~ 60%
 - 紅燈: 電池容量小於 20%
 - ③ 偵測光電開關是否故障
 - ④ 計算電池容量在無太陽光下的點燈時間
- 航障燈藍牙連結手機偵測距離 50 公尺

規格	AV-OL-75
認證	符合 ICAO Type A, 10 cd
LED 光源 / 亮度	紅色定光 10 cd
電壓	3.6V
本體材質	抗 UV LEXAN® Polycarbonate
燈罩材質	抗 UV LEXAN® Polycarbonate
迴路保護	內建
光電開關	內建, 白天不點燈, 晚上點燈 也可設定為常亮模式
適用周溫	-40°C ~ +80°C
抗濕度	0~100% (符合 MIL-STD-810F)
抗風速	每小時 160 公里
高效能鎳氫電池 (環保電池)	3.6V/21.5 Ah 可更換式
太陽能板	內建雙片單晶矽太陽能板 5W (2 X 2.5W)
無太陽光下點燈時間	> 19 天
保護等級	IP68
重量	2.6 公斤

