



規格	SL-C510-*D-S2C0 Compact Chassis	SL-C510-*D-S2C2 Extended Chassis	SL-C510-*D-S2A2 AIS Chassis
認證	符合 IALA 海事燈標準		
可選用 LED 光源	紅光/綠光/白光/黃光/藍光		
亮度 (peak)	5D (5 度角): 紅光 624 cd / 綠光 694 cd / 白光 1155 cd / 黃光 572 cd / 藍光 313cd		
可設定亮度	10D (10 度角): 紅光 466 cd / 綠光 442 cd / 白光 653 cd / 黃光 326 cd / 藍光 203cd		
可設定閃爍模式	共 310 種閃爍模式		
可視距離	5-9 NM (9-16 公里)		
電壓	12V		
水平光輸出角度	360°		
垂直光輸出角度	可選用 5° 或 > 10°		
本體材質	抗 UV 鋁製本體		
燈罩材質	抗 UV LEXAN® Polycarbonate		
迴路保護	內建迴路保護		
密封鉛酸電池(SLA)	12V/12Ah	12V/24Ah	12V/24Ah
內建 4 片 單晶矽太陽能板	輸出功率 20W (4 x 5 Watt)	輸出功率 33.6W (4 x 8.4 Watt)	輸出功率 33.6W (4 x 8.4 Watt)
保護等級	IP68		
GPS 同步閃爍	內建 GPS 同步閃爍		
燈具尺寸	(H)492 x (W)234mm	(H)648 x (W)234mm	(H)660 x (W)234mm
燈具重量	9.2 kg	15.2 kg	16.0 kg
抗濕度	0~100% (符合 MIL-STD-810F)		
抗風速	140 knots (259 公里)		