

Ex-Limit Switch 防爆限動開關 XCWA

- 本體材質：鋅合金
- 保護等級：IP 65
- 防爆等級：EEx ed IIC T6 T85° EX II 2 GD
- 檢驗證明：03ATEX0083X
- 額定電流：6A, 500V, 1NO+1NC
- 機械壽命：10 百萬次
- * 有多種形式可供參考選用



Ex-Limit Switch 防爆限動開關 XCKWD

- 本體材質：鋅合金
- 保護等級：IP 65
- 適用週溫：-20 °C~+60 °C
- 防爆等級：EEx ed IIC T6 T85° EX II 2 GD
- 檢驗證明：03ATEX0038X
- 額定電流：6A, 500V, 1NO+1NC
- 機械壽命：10 百萬次
- * 有多種形式可供參考選用



Ex-Pressure Switch 防爆壓力開關 XMLW

- 本體材質：鋅合金
- 保護等級：IP66
- 適用週溫：FluidT +70°C ~ -70°C
- 防爆證明：INERIS 04ATEX0007
- 防爆等級：ATEX II 2 GD - EEx ed IIC T6, T85°C
ATEX II 2 GD - EEx ed IIC T3, T200°C
- 適用液體：腐蝕性液體、油、水、空氣
1 bar~160 bar
- * 有多種壓力計可供參考選用

