

## 直立式防火箱 - E30 / F30 / I90



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘

F 標準 - 耐外部火災 30 分鐘

I 標準 - 耐內部火災 90 分鐘



散熱系統 CLS



不燃燒防火板 DIN4102



門板可選用：右邊開啓、左邊開啓，或雙門



入線孔：可選用上方或下方



附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖



保護等級：IP54

Class II



型號	外部 高 x 寬 (mm)	內部 高 x 寬 (mm)	內部深度 (mm)
CS 12.1	2050 x 472	1800 x 250	166/266/366
CS 12.4	2050 x 1222	1800 x 1000	166/266/366

## 貼壁式 電氣設備防火箱 - E30 / F30 / I90



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘

F 標準 - 耐外部火災 30 分鐘

I 標準 - 耐內部火災 90 分鐘



散熱系統 CLS



不燃燒防火板 DIN4102



門板可選用：右邊開啓、左邊開啓，或雙門



顏色：Light Grey 輕灰色



入線孔：可選用上方或下方



附組裝零件



附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖



可設置電子設備



保護等級：IP54

Class II



型號	外部 高 x 寬 (mm)	內部 高 x 寬 (mm)	內部深度 (mm)
CW 3.1-30	700 x 427	450 x 250	116/266/366
CW 4.2-30	850 x 722	600 x 500	116/266/366
CW 6.3-30	1150 x 972	900 x 750	116/266/366