

# 電腦主機用防火箱 - E30 F30 I60



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘  
 F 標準 - 耐外部火災 30 分鐘  
 I 標準 - 耐內部火災 60 分鐘

-  散熱系統 CLS ←
-  不燃燒防火板 DIN4102
-  門板右邊開啓
-  顏色：Light Grey 輕灰色
-  入線孔：可選用上方或下方
-  附組裝零件
-  附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖 ←



型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
LNV1-30	850 x 450 x 594	700 x 300 x 500

# 伺服器防火箱 - F90



適用於 F 標準 - 耐外部火災 90 分鐘

-  散熱系統 CLS ←
-  不燃燒防火板 DIN4102
-  門板右邊開啓
-  顏色：Light Grey 輕灰色
-  入線孔：可選用上方或下方
-  附組裝零件
-  附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖 ←



型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
CNV 1	2180 x 1146 x 1160	1850 x 850 x 900
CNV 2	2580 x 1145 x 1160	2250 x 850 x 900