


緊急照明系統及電池儲存用防火箱 - E90 F90 I90



適用於 **E 標準** - 內部設備持續運作 90 分鐘
F 標準 - 耐外部火災 90 分鐘
I 標準 - 耐內部火災 90 分鐘



- 散熱系統 CLS
- 不燃燒防火板 DIN4102
- 雙門
- 入線孔：可選用上方或下方
- 附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖
- 保護等級：IP54
Class II



型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)	模組空間
MAXX Standard	2130 x 1053 x 710	1800 x 755 x 555	432

防火門—E 30/90 ， F 30/90 ， I 30/90



適用於 **E 標準** - 內部設備持續運作 30/90 分鐘
F 標準 - 耐外部火災 30/90 分鐘
I 標準 - 耐內部火災 30/90 分鐘



- 不燃燒防火板 DIN4102
- 門板右邊開啓
- 顏色：Light Grey 輕灰色
- 防煙霧進入設計
- 附組裝零件
- 附高品質 DIN 旋轉槓桿鎖
- IP 54
Class II



型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
FFT 4.1 - 30	850 x 460 x 60	670 x 320 x 0
FFT 6.2 - 30	1150 x 710 x 60	970 x 570 x 0