

## 防火箱 - 隧道專用 E30 / F30



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘  
F 標準 - 耐外部火災 30 分鐘

型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
CV - 30	200 x 200 x 120	150 x 150 x 75

-  堅固結構，適用於隧道
-  不燃燒防火板 DIN4102
-  顏色 : Flame Red 火紅色
-  附組裝零件
-  容易安裝
-  保護等級 : IP52  
Class I

## 防火箱 - 隧道專用 E30 / E90



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘  
E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 90 分鐘

型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
CV - MINI	130 x 130 x 100	100 x 100 x 60

-  堅固結構，適用於隧道
-  不燃燒防火板 DIN4102
-  顏色 : Light Grey 輕灰色
-  附組裝零件
-  容易安裝
-  保護等級 : IP52  
Class I

## 防火箱—E30 F30 I30



適用於 E 標準 - 外部火災時，內部設備持續運作 30 分鐘  
F 標準 - 耐外部火災 30 分鐘  
I 標準 - 耐內部火災 30 分鐘

型號	外部 高 x 寬 x 深 (mm)	內部 高 x 寬 x 深 (mm)
CK 1-30	312 x 312 x 168	200 x 200 x 100
CK 2-30	412 x 412 x 218	300 x 300 x 150

-  不燃燒防火板 DIN4102
-  不鏽鋼鉤子
-  顏色 : Light Grey 輕灰色
-  附組裝零件
-  容易安裝
-  保護等級 : IP54  
Class II