

Ex Proximity Detector 防爆紅外線偵測器



偵測距離：0.6M, 2M, 4M和5M等不同規格
輸入電壓：12V-24V DC
本體材質：不銹鋼 316L
保護等級：IP65
防爆等級：II 2 GD-EEx d IIC T6 to T4

Ex Security Switch 防爆安全開關



這種需由鑰匙操作之防護安全開關，是為了讓負責操作設備人員離開工作崗位時，將設備鎖住，不相關人員無法操作。

本體材質：鋅合金
保護等級：IP66
防爆等級：II 2 GD-EEx d IIC T6 to T4
ATEX II 2 GD

Ex Emergency Trip Switch 防爆緊急停止開關



這種緊急開關是架設在靠近輸送帶或輸送帶的上方。
當機械有問題或輸送帶超載的時候，這種緊急開關會停止輸送帶的運作。
本體材質：鋅合金
保護等級：IP65
防爆等級：EEx ed IIC T6 IP65/T85
ATEX II 2 GD

Ex Emergency Foot Switch 防爆緊急腳動開關



這種腳動開關是以腳部操作，操作者能使用手眼做其他的任務。
本體材質：鋅合金
保護等級：IP66
防爆等級：II 2 GD-EEx d IIC T6 to T4
ATEX II 2 GD